

Power Kangaroo

らくらく電動四輪 縦型 運搬車 パワーカンガルー

最大積載量

250kg

登坂能力

12度
250kg積載時

フル充電
連続走行

約2.5時間

無段階
スピード
調節

バック
走行

家庭用
コンセント
充電

前進、後進、スピード調節も 簡単操作で思いのまま!



フットペダルを踏むだけで 簡単に「縦置き」が可能



安心機能を搭載 ディスクブレーキ/ストッパー付ブレーキロック



電動/手動モードは レバーで簡単切換え



デファレンシャルギアで スムーズなハンドリング



パイプ枠は、荷物のサイズに合わせて 「拡張」「取り外し」が可能



バッテリーは、取り外しが簡単! 家庭用コンセントで充電



前輪「チューブレス・ラグタイヤ」 後輪「ノーパンクタイヤ」



※改良等により製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます

サイズ・重量	W72×D138×H96cm (縦置き時/ W72×D80×H130cm) 荷台プレート面積 約51×28.5cm 約60kg (バッテリー含む)	前輪タイヤ	13 inch チューブレス・ラグタイヤ
パイプ枠内寸法	約 W50×H102～142cm (拡張式)	後輪タイヤ	10 inch 自在キャスター式 ノーパンクタイヤ
材質	本体フレーム・荷台枠体/低炭素鋼 (表面/粉体焼付け塗装)	速度調節	無段階式速度調節グリップ (0位置自動復帰式)
最小回転半径	71cm (前輪を軸に回転時)	速度範囲設定	低速設定/高速設定切替スイッチ
最大積載量	250kg	最大速度	(低速設定) 前進時 3.5km/h 後進時 2.0km/h (高速設定) 前進時 5.0km/h 後進時 3.0km/h
最大登坂角度	12° (250kg 積載時)	バッテリー	DC24V, 12A 電解溶液鉛蓄電池 (密閉型)
主電源	キー式電源スイッチ (キー3個付属)	充電器	入力 AC100V ~ 240V / 50 ~ 60Hz
動力	モーター (定格出力 350W / 定格回転数 :85rpm/min)	充電出力	DC29V / 1.7A (充電時間 8時間)
	モーター過電流保護機能付	差動温度範囲	0°C ~ +40°C
ブレーキシステム	W ディスクブレーキ・固定機能付ブレーキレバー (前輪2輪)	製造国	中国

販売代理店

荷車用 農機用タイヤ販売どっとこむ

中部産業株式会社

〒457-0821 名古屋市南区弥次工町 3-55

TEL 052-611-1087 FAX 052-611-1097